

2-POLIG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zündschutzart:

gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU:

⊕ II 2 G – Ex eb q [ib] IIC T4 Gb

⊕ II 2 D – Ex tb [ib] IIC T80°C Db IP65

Versorgungsspannung:

230 V AC \pm 10 %, 50 Hz, ca. 10 VA

Steuerausgänge:

2 potentialfreie Schließer

1 Wechsler | 1 NAMUR-Ausgang

Umgebungstemperaturbereich: - 30 °C bis + 60 °C

Zertifikate: ATEX, EAC Ex, CQST, SIL 2

ZUBEHÖR*

ERDUNGSKABEL UND KABELAUFRÖLLER



Erdungswendelkabel
bis 15 m



Glattes Erdungskabel
bis 30 m



Kabelaufroller
bis 10 m

ERDUNGZANGEN



2-polige Erdungszange



TIMM Medium Bite QC
(mit Schnellkupplung)



TIMM Large Bite QC
(mit Schnellkupplung)

WEITERES ZUBEHÖR



Testvorrichtung



Schnellkupplung



Zangenhalter



Gummi-Isoliertülle

*Nähere Informationen und weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite unter www.timm-technology.com, in unserem Onlineshop unter www.timm-technology.com/shop oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich.



Timm Technology GmbH

Senefelder-Ring 45
21465 Reinbek
Germany

Tel. +49 40 248 35 63 - 0
info@timm-technology.de
www.timm-technology.com